

SPP-R200III

Impresora portátil de 2 pulgadas



Mobile POS
/ Minorista



Entregas



Centro de
servicio a los
clientes



Venta de
boletos

Un verdadero compañero para soluciones móviles



Compatible with



Made for
iPod iPhone iPad



100
mm/sec

Compatible con equipo portátil

- Opciones de conectividad alámbrica e inalámbrica incluyendo Bluetooth, WiFi, USB y Serial
- Soporta emparejamiento fácil del Bluetooth por Tag NFC incrustado permitiendo emparejamiento automático
- Compatible con la mayoría de los Sistemas Operativos incluyendo Android™, iOS™ y Windows®
- Modelo certificado en Apple® MFi (Auto-cambiable de modo iOS para el modo estándar Bluetooth)
- Lector de banda magnética opcional

Mejora optimizada para servicio en campo

- Compacto, robusto, 228g impresora liviana
- 2.1 m / 7 ft. de caída (1.5 m / 5 ft. de caída para modelo con MSR)
- IP43 (Únicamente impresora) / IP54 (con funda protectora) resistente a agua y polvo
- Acompañado por rango amplio de accesorios de carga y cargadores
- Soporta impresiones continuas - 10 rollos 40 mm de diámetro de papel (Total 145 m) una vez cargado lleno
- 24 horas en tiempo de espera una vez cargado lleno (Modelo Bluetooth en modo de ahorro de energía)

Tecnología de impresión sin costura

- Velocidad de impresión hasta 100 mm/sec (Recibo): 11% más rápido que los modelos antiguos
- Diseñado para doble propósito impresión de recibo y etiqueta printing (Fácil de cambiar con el botón de alimentación)
- Impresión de etiqueta sin revestimiento opcional
- Largura de papel de 58mm o 50mm (Opcional)

Made for
iPod iPhone iPad

BIXOLON®
a Better Solution for your Business™

SPP-R200III

Impresora portátil de 2 pulgadas



The World's No.1
Mobile Receipt Printer Manufacturer



Reported by Chunchisha

Especificaciones

Características de impresión

Método de impresión

Térmico directo

Velocidad de impresión

Hasta 100 mm/seg. (recibo)
Hasta 80 mm/seg. (sin protector)
Trama del 12,5%

Resolución de impresión

203 dpi

Ancho de impresión

Hasta 48 mm

Sensor

Fin del papel
Apertura de cubierta de papel
Gap

Características del papel

Tipo de papel

Recibo,
etiqueta y etiqueta sin protector (opcional)

Ancho del papel

58 mm / 50 mm (opcional)

Diámetro del rollo del papel

Hasta 40 mm

Grosura del papel

0.07 ± 0.005 mm

Método de alimentación

Carga sencilla del papel

Características físicas

Medidas (AxLxA)

79.5 x 124.5 x 44.1 mm
(3.13 x 4.9 x 1.74 pulgada)

Peso

Con batería: 228 g (0.50 lbs.)
Con MSR: 238 g (0.52 lbs.)
Papel: 57 g (0.13 lbs.)

Batería

7,4 V, iones de litio, 1,200 mAh,
Recargable Tiempo de carga: Hasta 2.5 horas

Características de desempeño

Memoria

SDRAM de 64 Mbit, FlashROM de 32 Mbit

Interfase

Estandar: USB V2.0 FS + Serial
Opcional: USB V2.0 FS + Serial + Bluetooth V3.0 +
EDR* / WLAN 802.11 b/g/n -
(Infraestructura, Ad-hoc, Wifi directo) -
WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)

* Emparejamiento fácil del Bluetooth via NFC

Características ambientales

Temperatura

Operativa: -15~50° C (5~122° F)
Almacenamiento: -30~70° C (-22~158° F)

Humedad

Operativa: HR del 10~80%

Sellado

IP43 (IP54 con funda protectora)

Especif. de caída

2.1 m (7 ft.) / 1.5 m (5 ft.) para modelo con MSR

Software

Emulación

BXL / POS

Controlador

Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver,
Linux CUPS Driver

SDK

iOS SDK, Android SDK, Windows SDK,
Linux SDK

Fuentes/Gráficos/Símbolos

Tamaño de fuente

Fuente A: 12 x 24 Fuente B: 9 x 17
Fuente C: 9 x 24
KOR, CHN, JPN: 24 x 24

Caracteres por línea

Fuente A: 48 Fuente B, C: 64
KOR, CHN, JPN: 24

Tipos de caracteres

Alfanumerico: 95
Gráfico Expandido: 128 x 33 página
Internacional: 32

Gráficos

Soporta fuentes, gráficos, formatos,
diseños y logos definidos por el usuario

Símbolos Codabar

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, QR code

Accesorios

Estándar

Soporte del cinturón, Batería,
Cargador para batería, Cable de alimentación,
Papel

Opcional

Correa del cinturón, Funda, Funda protectora,
Correa del hombro, Cargador de batería singular,
Cargador cuádruple de baterías, Cargador
vehicular, Soporte vehicular, Cable Serial/USB,
Pincel de limpieza

Lectora integrada de tarjetas (opcional)

MSR

3 Vías, (T-DES/DUKPT(opcional))



BR-SPP-R200III-ES-MAR17-V1-NF

Copyright © BIXOLON Co., Ltd. All rights reserved. Features and specifications are subject to change without prior notice.

BIXOLON®

BIXOLON Co.,Ltd.
+82 (0) 31 218 5500
sales@bixolon.com

BIXOLON America Inc.
+1 858 764 4580
sales@bixolonusa.com

BIXOLON Europe GmbH
+49 211 68 78 54 0
sales@bixolon.de

www.Bixolon.com

